



#### 特点

- 小巧紧凑的白色外观，适合办公室、酒店、家居
- 数字式液晶屏幕，黄绿色背光，英文及图标显示
- 独立安装式温控器，可直接安装于86盒
- 便捷的安装调试
- 温度显示值可进行适当调整
- 温度单位显示摄氏度(°C) 或者华氏度(°F)
- 高，中，低三速运行或风机自动运行
- 通过安装设定可以锁定（解锁）按键
- 用户掉电后设定数据可常时间保持

#### 应用

该数字液晶温控器设计用于手动/自动三速风机调节与风机盘管阀门的控制应用

可连续工作，

基本型号包括：

两管制单冷/单热/冷热手动切换

通风功能

手动/自动三速风机控制

#### 技术参数

工作电源	220Vac (±10%) ,50Hz
控制方式	PI控制算法，开关控制
控制精度	21°C时，控制精度±1°C
负载容量	风机输出4(2)A，阀门输出2(1)A
操作寿命	100,000 次
温度设置范围	10 ~ 32°C
安装方式	直接安装在墙上的86×86mm接线盒上
保护等级	IP20
环境	运行温度-18 ~ 49°C 运输温度-35 ~ 65°C 相对湿度5 ~ 95%

## 订货型号

产品型号	功能										应用	
	开关	3速风机	风速自动	单冷/单热	冷/热 手动切换	冷/热 自动切换	节能开关	远端温度 传感器	时段运行	设定限值	2管制	4管制
T6818DP08	•	•	•		•						•	
T6818DP04	•	•	•		•	•					•	•

## 外形尺寸: (mm)

